

高機能オンライン解析プログラム

インフレック アナライザ

InfReC Analyzer NS9500 Professional

インフレックアナライザ NS9500プロフェッショナルは、熱画像、可視画像のリアルタイム計測・解析・レポート出力が行える高機能ソフトウェアです。

リアルタイム画像表示&収録

熱画像、可視画像、合成画像^{*2}をリアルタイムに表示し、パソコン(HDD)へ同時収録。

画面カスタマイズ

使用頻度の高いコマンドメニューをツールバーに登録したり、操作ウィンドウの表示や位置を使い易くカスタマイズ。

カメラコントロール

パソコンからフォーカス調整、測定温度レンジの選択、キャリブレーション実施等の遠隔制御が可能。

リアルタイム計測

測定ポイント(最大10点)、BOX内の最高/最低/平均温度をリアルタイムに表示。

トレンドグラフ表示


計測中にトレンドグラフをリアルタイム表示。トレンドデータはCSVファイルへ出力可能。

詳細解析、補正、編集

- グラフ作成・解析機能
ヒストグラム、トレンドグラフ、ラインプロファイル、放散熱量計算、長さ/面積計算、熱画像減算
- 補正機能
放射率補正、距離補正、レンズ歪み補正
- 画像編集
パノラマ編集^{*5}、熱・可視画像並列/合成表示、イメージ補正(フィルタリング・スムージング・エッジ強調・鮮明化^{*7})

レポート出力

- Excel、Wordテンプレートでの熱画像/可視画像/グラフを自由にレイアウトしてレポート出力。
- レポート編集機能により、報告書上で熱画像表示設定(熱画像、図形設定)の変更が可能。



仕様

オンライン	制御	カメラ設定	フォーカス(オートフォーカス、フォーカス位置調整)、レンジ切替え、外部レンズ設定
	表示※1	温度スケール	連続オート、マニュアル
		カラーパレット	カラー7種類/モノクロ/反転表示、階調(8、16、32、64、128、256色)
		画像表示	等温帯表示(色アラーム)、熱/可視画像合成表示※2、デジタルズーム
		画質改善	アペレージング
	計測	ポイント温度	指定点(10点)、画像上の最高/最低温度
		BOX温度	BOX(10個)、BOX内の最高/最低/平均温度
		トレンドグラフ	指定点、BOX内の最高/最低/平均温度 (CSV出力可能)
	補正	放射率補正	全画像、指定点
		その他	キャリブレーション(NUC)、インターバルNUC、環境反射補正(CAL)
保存	動画記録※3	熱画像(SVX) 記録間隔: ・R500EX/R500シリーズ:1/15、1~60[秒] ・R300SR/R300シリーズ:1/60、1/30、1/15、1/7.5、1/5、1~60[秒] 可視画像(AVI) 記録間隔: ・R500EX/R500シリーズ:1/1.875、1~60[秒] ・R300SR/R300シリーズ:1/7.5、1~60[秒]	
		静止画記録※2※3	JPGまたはBMP
		設定ファイル	カメラコントロール値 / 環境設定
	操作	ファイル管理	サムネイル表示、画像編集、報告書データベース ファイル検索(条件:ファイル名、日付、図形内温度、コメント)
オフライン	表示※1	温度スケール	上限/下限/中心の温度を任意に設定
		カラーパレット	カラー7種類/モノクロ/反転表示、階調(8、16、32、64、128、256色)
		画像表示	等温帯表示(ISO)、熱/可視画像合成※4、デジタルズーム、コントラスト強調
		その他	パノラマ編集※5、音声再生※6
	計測	ポイント計測	指定点(20点)、自動追尾点(最高/最低)
		エリア計測	BOX/多角形/円(各20個)、各図形内の最高/最低/平均温度
		ライン計測	ラインプロファイル(縦直線/横直線/斜線/矩形線/十字線)
		ピーク/ボムホールド	全画像/各図形内の最高/最低温度を保持しカーソル表示
		トレンドグラフ	ポイント温度、全画像/各図形内の最高/最低/平均温度
	補正	放射率補正	全画像、指定点、各図形、環境温度(背景温度)設定
イメージ補正		フィルタリング、スムージング、エッジ強調、鮮明化※7	
その他		距離補正(環境温度、湿度、距離)、レンズ歪み補正	
出力	データ出力	動画:AVI、静止画:BMP/JPG、温度データ:CSV/テキスト	
	レポート出力	MS-Word形式、MS-Excel形式	
製品構成		インストールディスク(CD-ROM) 取扱説明書含む、インストールマニュアル、使用許諾契約書、ユーザ登録カード	

対応機種※8、データフォーマット

既に弊社製品をお持ちで本ソフトウェアの購入を検討されているお客様は、担当営業にご相談ください。

オンライン (収録データフォーマット)	Rシリーズ	JPG(静止画)、SVX(動画)、AVI(可視画像)
オフライン (再生データフォーマット)	Rシリーズ、Gシリーズ	JPG(静止画)、SVX(動画)

NS9500シリーズ 機能と比較表

		Professional	Standard	Lite※9			
オンライン	制御 計測 記録	熱画像/可視画像/合成表示※2	○	—	—		
		画像記録(動画/静止画)	○	—	—		
		図形設定	○	—	—		
		カメラコントロール	○	—	—		
		トレンドグラフ	○	—	—		
		画面カスタマイズ	○	—	—		
		オフライン	検索	データベース検索	○	○	—
				温度値検索	○	○	—
				日付時間検索	○	○	—
				ポイント温度	○	○	○
エリア温度	○			○	○※10		
ホット / コールドスポット	○			○	○※11		
トレンドグラフ	○			○	—		
ヒストグラム	○			○	○		
ラインプロファイル	○			○	○		
熱/可視画像合成	○			○	○		
出力	解析	減算機能	○	○	—		
		パノラマ編集機能	○	○	—		
		放散熱量計算	○	○	—		
		長さ / 面積計算	○	○	—		
		イメージ保存	JPG(静止画)、BMP(静止画)、AVI(動画)				
		Excel保存	○	○	—		
		テキスト保存(CSV)	○	○	—		
		レポート(Excel/Word)	○	○	○		
		他	多言語対応	○※12	○※13	○※13	

※1 設定される範囲は接続機器の仕様に基づきます。

※2 Rシリーズのみ

※3 収録データはオフラインにて再生できます。

※4 可視画像データがない場合は再生できません。

※5 パノラマモードで撮影されたデータのみ

※6 音声記録されたデータ再生時のみ

※7 Rシリーズの超解像(SR)モードで撮影された画像のみ

※8 特注レンズ、特注レンズは未対応


※9 NS9500Liteは標準添付ソフトです。

※10 BOX、ラインのみ

※11 画像全体、BOX、ラインのみ

※12 日本語、英語、ドイツ語、中国語(繁体字)、ロシア語

※13 日本語、英語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、中国語(簡体字、繁体字)、ロシア語、ポルトガル語、韓国語、フランス語



★本ソフトウェアは「キャッチオール規制対象品」です。

★ホワイト国(経済産業省:輸出貿易管理令別表第3参照)以外に輸出や非居住者への技術提供の場合には日本国の許可が必要となる場合があります。

★詳しくは弊社販売員よりご説明いたします。

●記載されている会社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 ●カタログ中の画面はハメコ合成です。 ●記載の仕様・デザイン・価格などは改善のため予告なしに変更する場合があります。また、写真の色は印刷のため実際の商品の色と多少異なる場合があります。

動作環境

ハードウェア	CPU	Core i5 2.0GHz以上
	メモリ	2.0GB以上
	ディスプレイ	XGA(1024×768)以上の高解像度ディスプレイ 65536(16ビット)色以上の表示が必要
	ディスク装置	CD-ROMドライブ HDD:100MB以上の空き容量が必要(プログラムインストール用)
ソフトウェア	インタフェース	USB2.0対応のUSBポート
	OS (基本ソフトウェア)	Windows 10 Home / Professional / Enterprise (32bit/64bit) Windows 7 Ultimate / Professional / Home Premium (32bit/64bit) ※Windows 8.1以前のOSでは、Ver2.7Aで使用可能
アプリケーション	Microsoft Word 2016 (32bit/64bit) Microsoft Excel 2016 (32bit/64bit) ※レポート出力、データ変換時に必要	

Microsoft、Windows、Word、Excel は米国および他国におけるMicrosoft社の登録商標です。上記に記載されている製品名は各社の商標または登録商標です。

 **日本アビオニクス株式会社**
http://www.avio.co.jp/

電子機器営業本部 TEL 045-287-0303 FAX 045-930-3597
赤線モータリ営業部 〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4475 新横浜事業所 島村ビル

中部支店 TEL 052-951-2926 FAX 052-971-1327
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-6ナカトウ丸の内ビル

西日本支店 TEL 06-6304-7361 FAX 06-6304-7363
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1-11-16新大阪CSPビル

福岡営業所 TEL 092-686-1960 FAX 092-686-1961
〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町2-24ロックジャローズHAKATA606号室



安全に関するご注意

ご使用の際は、製品に添付されている取扱説明書の「警告・注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。高温、多湿、水、ほこり、腐食性ガスの多い場所に設置しないでください。

お問い合わせ、ご利用は下記まで